

製品取扱説明書

【用途】 布、紙（雑誌、新聞、段ボール等）、木部などの他、浴室のタイルや浴槽、ステンレスなどの金属、車のボディーなどにも効果的。

1. 一般名 高機能性超撥水剤
2. 規格 社内規格
3. 特徴 機能的な超撥水剤が出来ました。用途は未知数です。浸透しなくても、表面に超撥水性を出現させます。
布や紙に塗布し乾燥後に驚きの撥水効果が現れます。塗布したことも忘れてしまいそうです。素材感に変化が少なく様々な用途に使用が可能です。
簡単に撥水加工が自分自身で出来るようになりました。衣類など何度も洗濯しても効果の衰えず耐久性も高く、撥水効果は持続していきます。
また、お風呂などの浴槽や、タイルは塗り上げたあと直ちに水洗いしますと、強烈に撥水し素足で歩いても滑り感はありません。同様に金属面、車のボディーにも効果的に使用可能です。

| 4. 一般性状 | |
|---------|--------------------------------|
| 項目 | 内容 |
| 主成分 | アルコシド+IPA |
| 容 姿 | 1液性 |
| 荷 姿 | 18ℓ (14kg)・2ℓ (3.1kg) ロイヤル缶入り |
| 色 相 | 無色透明又は淡白色 |
| 光 沢 | 乾燥後、下地の質感は全く変化させない |
| 密 度 | 0.75~0.95g/ml (20℃) |
| 粘 度 | 10mPa・s 以下 |
| P H | データーなし |
| 沸 点 | 50~82℃ |
| 融 点 | -88.5℃ |
| 引火点 | 11.7℃ (密閉式) 21.0℃ (開放式) |
| 発火点 | 460℃ |
| 臭 気 | 特異臭 (消毒液臭) |
| 溶解度 | 加水分解性有り |
| 溶解性 | 水、アルコール、エーテル、アセトンその他殆どの有機溶剤と混和 |

5. 施工上の注意

- 必ず良く振ってから使用する。
- 塗布方法は特に選びません。
- 開封後は速やかに使い切ってください。
- 保存には水分ゴミ等が混入しない様しっかり栓をして下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。使用残分を元の容器に戻さないで下さい。
- 万一、目に入った場合は大量の水で洗い、医師に相談するようお願い致します。
- シリコン系のシーリング剤に付着したままだと、溶かす恐れがあるので、塗布後拭き取ってください。
- 飲用しないでください。
- アルコール系なので周辺での火気使用をしないでください。
- 動植物に使用しないでください。

※要注意

★布などデッピング（漬け置き）する場合は、素材によって色落ちする場合がありますので、予め目立たない場所で散布（吹き付け）して変化のないことを確認してから使用してください。

HydroSky Co., Ltd.
株式会社ハイドロ・スカイ
〒130-0002 東京都墨田区業平4-11-9
URL://www.hydro-sky.co.jp
E-mail:hydro@hydro-sky.co.jp

HYDROSKY
SKY Fiver
スカイ ファイバー



GHSラベル要素
絵表示又はシンボル:



| 6. 塗装基準 | |
|---------|---|
| 項目 | 内容 |
| 塗 布 | 一般的な塗布量は 0.10~0.35ℓ/m ² を目安に塗布する。 素材によってはデッピングなど漬け置きも効果的ですが、予めテストを行って下さい。 |
| 乾 燥 | 自然乾燥 |

| 7. 関連法則 | |
|---------|-------------------------|
| 危険物表示 | 危険物第4類 アルコール類（水溶性）危険等級2 |
| 溶剤区分 | 第二種有機溶剤 |
| 有害物質表示 | 施行令別表第1の2 有害でない物質 |
| 劇物質表示 | 非該当 |

8. 使用上の注意 [警告]

密閉された部屋内部では換気を十分に取る。