

製品取扱説明書

【用途】 ガラス、金属、ステンレス

1. 一般名 高機能性超撥水剤
2. 規格 社内規格
3. 特徴

ヘリテージをガラス、金属用の表面保護用に開発。超撥水作用により水の付着によるスケールや汚れを防止する。空気中の湿気や炭酸ガスと加水分解し、疎水基を形成致します。スカイコート・クラシックをガラスや金属に塗布後、散水すると急激に撥水。定期的にこの作用を繰り返しますと、成分中の特殊シランが堆積始め、超撥水作用を継続する。一般住宅の窓ガラスは勿論のこと、特に対象物を限定しませんがビルの窓、F i x窓には最適。ホテルや店舗のディスプレイ、自動ドアのガラス戸、マンションなどエントランス周りのステンレスにも最適です。この他浴室内の壁や天井、タイルや目地にカビが付着していたら、よく洗浄してスカイコートクラシックを塗布すると長期間カビなどの汚れを防止します。また浴室内の鏡の汚れを除去後、クラシックを塗布し、温水シャワーで散水すると洗面時に水滴が付きにくくなる。成分中のイソプロピルアルコールの消毒作用による洗浄効果と防カビ効果も期待できる。

4. 一般性状	
項目	内容
主成分	アルキルシリケート化合物+イソプロピルアルコール
容 姿	1液性
荷 姿	18ℓ (14kg)・2ℓ (3.1kg) ロイヤル缶入り
色 相	無色透明又は淡黄透明色
光 沢	乾燥後、下地の質感は全く変化させない
密 度	0.75~0.95g/ml (20℃)
粘 度	10mPa・s 以下
P H	データなし
沸 点	50~82℃
融 点	-88.5℃
引火点	11.7℃ (密閉式) 21.0℃ (開放式)
発火点	480℃
臭 気	特異臭 (消毒液臭)
溶解度	加水分解性有り
溶解性	水、アルコール、エーテル、アセトンその他殆どの有機溶剤と混和

5. 施工上の注意

1. 必ず良く振ってから使用する。
2. 塗布方法は特に選びません。
3. 開封後は速やかに使い切ってください。
4. 保存には水分ゴミ等が混入しない様しっかり栓をして下さい。
5. 子供の手の届かない所に保管して下さい。使用残分を元の容器に戻さないで下さい。
6. 万一、目に入った場合は大量の水で洗い、医師に相談するようお願い致します。
7. シリコン系のシーリング剤に付着したままだと、溶かす恐れがあるので、塗布後拭き取ってください。
8. 飲用しないでください。
9. アルコール系なので周辺での火気使用をしないでください。
10. 動植物に使用しないでください。

※要注意

★布などデッピング (漬け置き) する場合は、素材によって色落ちする場合がありますので、予め目立たない場所で散布 (吹き付け) して変化のないことを確認してから使用してください。

HydroSky Co.,Ltd.
株式会社ハイドロ・スカイ
〒130-0002 東京都墨田区業平4-11-9
URL://www.hydro-sky.co.jp
E-mail:hydro@hydro-sky.co.jp

HYDROSKY
SKY Classic
スカイ クラシック



GHSラベル要素
絵表示又はシンボル:



6. 塗装基準	
項目	内容
塗 布	一般的な塗布量は 0.10~0.35ℓ/m ² を目安に塗布する。 素材によってはデッピングなど漬け置きも効果的。
乾 燥	自然乾燥

7. 関連法則	
危険物表示	危険物第4類 アルコール類 (水溶性) 危険等級2
溶剤区分	第二種有機溶剤
有害物質表示	施行令別表第1の2 有害でない物質
劇物質表示	非該当

8. 使用上の注意 [警告]
密閉された部屋内部では換気を十分に取る。